

IPM ASE- JA LUKKOÖLJY

P.T.F.E. Voiteluaine hienomekaanisille laitteille

OMINAISUUDET:

- Tahraamaton, irrottava, voiteleva ja likaa hylkivä.
- Tunkeutuu tehokkaasti vaikeapääsyisiin kohteisiin ja poistaa tehokkaasti lian ja kosteuden.
- Erinomainen korroosionkesto, hyvä paineenkesto.
- Varmistaa mekanismien toiminnan niin kylmässä ja kosteassa kuin kuumassa ja kuivassa.
- Käyttölämpötilat -53°C - $+246^{\circ}\text{C}$

TEKNISET TIEDOT:

Ominaispaino	0,866 $+20^{\circ}\text{C}$
Viskositeetti	15 cps $+37,38^{\circ}\text{C}$
Läpilyöntilujuus	1.9 KV
Vesiliukoisuus	Liukenematon
Falex-kuormituskoe	Maksimikuormitus 3750 lb/ kitkakerroin 0,08
Falex-kulutuskoe	227 kg / 1t / ei kulutusta

Tuotteen sisältämä Teflon (P.T.F.E.) on tunnettu Erinomaisesta kemikaalien ja lämmön kestävydestä Erittäin pienestä kitkakertoimesta Jännityskorroosionkestävyydestä Säänkestävyydestä (UV-säteily)

Tuotenro AL65
65 ml

