

HV-350

Joustava liima ja tiivisteaine

OMINAISUUDET:

- 1-komponenttiliima joka soveltuu sekä huokoisille että sileille pinnoille.
- Kestää hankausta ja säilyttää joustavuutensa vaativissakin olosuhteissa.
- Vesitiiviytensä ansiosta voidaan käyttää myös kosteusuojaukseen esim pistorasioissa sekä muiden kosteudelle alttiiden pintojen korjaukseen ja liimaukseen.
- Soveltuu lämpölaajenemiselle ja värinälle alttiiden kohteiden tiivistämiseen ja kiinnittämiseen.
- Omaan hyvän eristysvastuksen.
- Päällemaalattavissa sekä öljy- että vesipohjaisilla maaleilla.

KÄYTTÖKOHTEET:

Useimmat metallit myös kupari ja galvanoidut pinnat, lasi, keramiikka, puu, muovi (myös PVC ja ABS), lasikuitu, kumi, nahka, tekstiilit jne.

TEKNISET TIEDOT:

Käyttölämpötila	-90°C - +100°C
Vetolujuus	19 N/mm ²
Kovettumisaika	24 h
Venymä	600 %
Eristysvastus	1,97 kV/mm
Tiheys	1404 kg/m ³



KÄYTTÖOHJE:

Puhdista ja kuivaa pinnat. Levitä ohuesti molemmille pinnoille anna kuivua 5-10 min ja purista osat yhteen. Liimattaessa huokoisia materiaaleja liimaa levitetään runsaasti ennen osien yhteenliittämistä.

Pakkauskoko Tuotenumero
95 gr 30-HV350

HV-350

Tuulilasien tiivistäminen
 Akkujen napojen suojaus
 Taustapeilien kiinnitys
 Betoniseinien halkeaminen korjaus
 Lasin ja muovin korjaus
 Sadesuojien halkeamien korjaus

Ajovalojen lasien korjaus
 Muovimattojen saumojen tiivistys
 Sähköliitosten suojaus / eristys
 Linoleumin ja laattojen kiinnitys
 Työkäsineiden paikkaus ja korjaus
 Kiinnikkeiden ruostesuojaus

PURISTIN HV-350

Lisää puristuspainetta jopa 10-kertaiseksi,
 jolloin ohuen liimasauman lisäys on helppoa.
 Rajaa sauman tarkasti.
 Puristinta käytettäessä pakkaus tyhjenee 96%:sti.



Tuotenumero
 30-00HV

