

HOLKKILUKITE R63

OMINAISUUDET:

- Tiivistää, lukitsee ja estää korroosion.
- Tunkeutuva lukite, jota voidaan käyttää myös kevyesti öljyisille pinnoille.
- Parantaa asennusvaiheessa osien liukuominaisuuksia ja estää osien vahingoittumisen.

KÄYTTÖKOHTEET:

Kutistus- ja puristusliitokset. Liukusovitteiset osat. Karkeden pintojen viimeistelyyn ennen asennusta. Laakerit, hammas- ja hihnapyörät, holkit, akselit jne.

KÄYTTÖOHJE:

Voidaan lisätä kevyesti öljyisille pinnoille, suurempi kiinnitysmomentti saadaan kun pinnat ovat kuivat ja puhtaat öljystä ja liasta. Säilytys viileässä, suojassa auringon valolta.

TEKNISET TIEDOT:

Väri	Vihreä
Leimahduspiste	>+ 85°C
Täyttökyky	0,1 mm
Ominaispaino	1,04
Viskositeetti	125 cps
Käyttölämpötila	-53°C - +150°C
Käsittelyaika	15 min
Lopullinen pitävyys	24 h
Irrotusmomentti	
Puhtaat pinnat	28 N/mm ²
Öljyiset pinnat	21-24 N/mm ²



Pakkaus
50 ml

Tuotenumero
30-5063

03/2007