

IPM-HAPPOPESU

Erittäin hapan puhdistus- ja peittaustiiviste.

OMINAISUUDET:

Voimakas tiiviste, irrottaa tehokkaasti mm. ruosteen, hapettumat, kalkkikertymät, betoniroskeet, ferrosulfaatin.

KÄYTTÖKOHTEET:

Jätevedenpuhdistamoissa viirojen ja ilmastimien puhdistus ja kalkkisaostumien poisto, ferrosulfaattisakan poisto. Betonilattioiden peittäminen ennen pinnoitusta. Poistaa sementtitiiman ja muut epäpuhtaudet. Maalaamattomien ja uusien peltikattojen käsittely ennen maalausta. Poistaa ruosteen, hapettumat yms. Tiiliseiniä ja klinkkereiden puhdistus betoniroskeista. Putkistojen puhdistus ruosteesta ja kalkkikivestä.

TEHOAINEET:

Suolahappo 17-19%, Fosforihappoa < 5%,
Amfoteerisiä tensidejä < 5%. pH <0,5.

KÄYTTÖOHJE:

Käytetään 5%-100% seoksena kohteesta riippuen, laimennus suoritetaan kylmällä vedellä.

Ruiskutus: Laimennetaan 1-5 osalla vettä saostumien kovuudesta riippuen. Annetaan vaikuttaa, tarvittaessa vaikutusta voidaan tehostaa harjaamalla.

Liutus: Laimennetaan 1-10 osalla vettä kohteesta riippuen. Osat upotetaan liuokseen ja annetaan vaikuttaa kunnes saostumat ovat irronneet tai pehmenneet. Osat voidaan harjata tarvittaessa.

Käsittelyn jälkeen huuhdellaan runsaalla vedellä. Neutralointi emäksisellä aineella puhdistuksen jälkeen suositeltavaa. Syövyttää alumiini-, rauta- ja sinkkimetalleja, kromia ja messinkiä. Metalliosat ruostesuojattava käsittelyn jälkeen. Saattaa vahingoittaa tekstiilejä.

Pakkauskoko
5 L
30 L

Tuotenumero
14-5055

