



IPM-KONEPESUAINE

Matalavaahtoinen pesuainetiiviste koneelliseen osien- ja lattioidenpesuun.

OMINAISUUDET:

- Irrottaa tehokkaasti öljyä, rasvaa, nokea ja muuta likaa
- Soveltuu erityisesti koneellisesti tapahtuvaan pesuun (osien- ja Lattioiden pesukoneet)
- Soveltuu teräksen ja seosmetallien rasvanpoistoon ennen maalausta tai lämpökäsittelyä ruiskutus- tai upotusmenetelmällä.

TEHOAINEET:

Natriummetasilikaattia 15-20% pH 13,5

KÄYTTÖKOHTEET:

Osienpesukoneet ja -altaat, lattianpesukoneet
Metalliosat ja moottorit, työkalut, suojarasvojen poisto
Rasvojen ja vaikeiden tahrojen poisto latioilta

KÄYTTÖOHJE:

Annostus 3-6%% vesiliuos. Herkästi ruostuville metalliseoksille
Suosittelemme 5-6 prosentoin annostusta.
Käyttölämpötila +5 - +80°C. Huuhdellaan vedellä.
Pestävää pintaa ei saa päästää kuivumaan pesun aikana
Tehokkuutensa vuoksi suositellaan käytettäväksi kumikäsineitä
ja roiskealttiissa työssä suojalaseja. Syövyttävä
Suojeltava jäätymiseltä, varastointi suljetussa astiassa

Pakkauskoko
5 L
30 L
200 L

Tuotenumero
14-4000



02/2007