

KYLMÄNKESTÄVÄ JOHDINSIDE

Nopeaan ja helppoon kiinnittämiseen.

OMINAISUUDET:

- Materiaali itsestään sammuvaa, paloluokka UL94-V2.
- Valmistusmateriaali Polyamidi 6.6 (PA66), tunnetaan myös nimellä Nylon.
- Hyvä hankauksen kesto sekä mittapysyvyys.
- Suuri vetolujuus ja kestävyys.
- Käyttölämpötilat -40°C - +185°C

TEKNISET TIEDOT:

Kestää mm. seuraavia kemikaaleja: Asetoni, Bensiini/Bentseeni seos, Bentseeni, Heptaani, Hiilitetrakloridi, Ketoni, Ksyleeni, Metyylietyyliketoni, Parafiiniöljy, Petroli, Rikkihiili, Silikoniöljy, Tolueeni, Trkloorieteeni.

Tuotenro	Vetolujuus N / Massa kg	Pituus mm	Max. sidonta Ø	Leveys mm	Väri/Pakkaus
13-70510	80 / 8,2	100	16	2,5	Musta/ 200 kpl
13-70710	80 / 8,2	100	16	2,5	Valkoinen/ 200 kpl
13-70515	135 / 13,8	150	35	3,5	Musta/ 100 kpl
13-70715	135 / 13,8	150	35	3,5	Valkoinen/ 100 kpl
13-70520	225 / 22,9	200	50	4,6	Musta/ 100 kpl
13-70720	225 / 22,9	200	50	4,6	Valkoinen/ 100 kpl
13-70530	225 / 22,9	300	85	4,6	Musta/ 100 kpl
13-70730	225 / 22,9	300	85	4,6	Valkoinen/ 100kpl
13-70539	225 / 22,9	390	110	4,6	Musta/ 100 kpl
13-70739	225 / 22,9	390	110	4,6	Valkoinen/ 100 kpl
13-70553	1115/ -	535	150	13,2	Musta / 100 kpl
13-70753	1115/ -	535	150	13,2	Valkoinen / 100 kpl

