

## JOHDINSIDE ANKKURILLA

Avattava johdinside kestävään kiinnittämiseen.

### OMINAISUUDET:

- Soveltuu kiinnityksiin puu-, metalli ja teräspinnoille. Betoni- ja lujitemuovipinnoille ja muille seosmateriaali pinnoille.
- Voidaan avata ja sulkea uudelleen, jolloin kaapelien lisääminen ja poistaminen on helppoa.
- Aluslevy peittää rei'än ja minimoi lian ja veden pääsyn.
- Materiaali kovaa kulutusta Nylonia (Polyamidi).
- UV-säteilyn ja sään kestävä.
- Helppo asentaa paikalleen, voidaan painaa käsin valmiiseen reikään, erillisiä asennustyökaluja ei tarvita.

### TEKNISET TIEDOT:

Materiaali	Polyamidi 6.6 (PA66)
Käyttölämpötila	-40°C - +85°C (+105°C, 500h)
Väri	Musta
Pituus	165 mm
Leveys	5,0 mm
Aluslevyn Ø	22,0 mm
Materiaalin paloluokka	UL94 V2
ROHS yhdenmukaisuus	Kyllä
Vetolujuus min.	135 N
Johtonipun halkaisija max.	31 mm
min.	1,5 mm
Paneelin paksuus	3,0-7,0 mm
Rei'än Ø	6,3-7,1 mm
Porakoko	6,5 mm

**Tuotenro** 13-165  
**Pakkaus** 100 kpl

