


KATONPAIKKAUSMASSA Myös märkiin pintoihin

Monikäyttöinen korjaus- ja paikkausmassa lämmön- ja vedenkestävyyttä vaativiin kohteisiin

OMINAISUUDET:

- Orgaanisia kuituja sisältävä bitumiseos joka kuivuttuaan muodostaa sitkeän, joustavan ja kestävä pinnan.
- Suolaliuoksien, mietojen happojen ja emäksien kestävä.
- Pinnote ei valu eikä kutistu.
- Kannessa sulkijamekanismi.

| | |
|-----------------|---------------------|
| Syttymispiste | +40°C |
| Ominaispaino | 1.0 |
| Täysin kuivunut | 24 h (0,5mm, +20°C) |



KÄYTTÖKOHTEET:

Kattojen ja pintojen vesi- ja kosteussulkuihin ja korjauksiin. Huopakattojen limitysten saumaamiseen. Rännien tiivistämiseen ja korjaamiseen. Soveltuu bitumikatteisiin, aaltopeltiin, valuasfaltille, betoni- ja kuitumateriaaleille, liuskekilviloille, kuparille ja sinkille.

KÄYTTÖOHJE:

Sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Pensselillä levitetään paksu kerros massaa, jolloin saavutetaan hyvä joustavuus ja tiivis sauma.

Paras tulos saavutetaan kun käsiteltävä pinta on kuiva ja puhdas irtoliasta. Voidaan kuitenkin käyttää myös märälle pinnalle. Säilytys omassa pakkauksessaan .

| | |
|-----------|-------------|
| Pakkausko | Tuotenumero |
| 5 L | 13-1555 |

