

## KOBOLTTIPORANTERÄ, co 5%

Kobolttiseosterä, joka kestää suuria syöttö- ja porausnopeuksia

### OMINAISUUDET:

- DIN 338
  - Laatu HSS-Co 5%
  - Pintakäsittely Kirkas
  - Valm.menetelmä Hiottu
- 
- Terän kärki on itsekeskittävä, jolloin pisteiskua ei tarvita
  - Soveltuu myös pitkälastuiseen työstöön kuten alumiini- ja kupariseoksille sekä ruostumattomalle että muille seosteräksille.





## KOBOLTTIPORANTERÄ, co 5%

Ømm	Tuotenro	Ø mm	Tuotenro	Ø mm	Tuotenro
0,5	51-01005	<b>6,0</b>	<b>51-0106</b>	<b>11,0</b>	<b>51-0111</b>
<b>1,0</b>	<b>51-0101</b>	6,1	51-01061	11,5	51-01115
1,5	51-01015	6,2	51-01062	<b>12,0</b>	<b>51-0112</b>
<b>2,0</b>	<b>51-0102</b>	6,3	51-01063	12,5	51-01125
2,1	51-01021	6,4	51-01064	<b>13,0</b>	<b>51-0113</b>
2,2	51-01022	6,5	51-01065	13,5	51-01135
2,3	51-01023	6,6	51-01066	<b>14,0</b>	<b>51-0114</b>
2,4	51-01024	6,7	51-01067	14,5	51-01145
2,5	51-01025	6,8	51-01068	<b>15,0</b>	<b>51-0115</b>
2,6	51-01026	6,9	51-01069	15,5	51-01155
2,7	51-01027	<b>7,0</b>	<b>51-0107</b>	<b>16,0</b>	<b>51-0116</b>
2,8	51-01028	7,1	51-01071		
2,9	51-01029	7,2	51-01072		
<b>3,0</b>	<b>51-0103</b>	7,3	51-01073		
3,1	51-01031	7,4	51-01074		
3,2	51-01032	7,5	51-01075		
3,3	51-01033	7,6	51-01076		
3,4	51-01034	7,7	51-01077		
3,5	51-01035	7,8	51-01078		
3,6	51-01036	7,9	51-01079		
3,7	51-01037	8,0	<b>51-0108</b>		
3,8	51-01038	8,1	51-01081		
3,9	51-01039	8,2	51-01082		
<b>4,0</b>	<b>51-0104</b>	8,3	51-01083		
4,1	51-01041	8,4	51-01084		
4,2	51-01042	8,5	51-01085		
4,3	51-01043	8,6	51-01086		
4,4	51-01044	8,7	51-01087		
4,5	51-01045	8,8	51-01088		
4,6	51-01046	8,9	51-01089		
4,7	51-01047	9,0	<b>51-0109</b>		
4,8	51-01048	9,1	51-01091		
4,9	51-01049	9,2	51-01092		
<b>5,0</b>	<b>51-0105</b>	9,3	51-01093		
5,1	51-01051	9,4	51-01094		
5,2	51-01052	9,5	51-01095		
5,3	51-01053	9,6	51-01096		
5,4	51-01054	9,7	51-01097		
5,5	51-01055	9,8	51-01098		
5,6	51-01056	9,9	51-01099		
5,7	51-01057	10,0	<b>51-0110</b>		
5,8	51-01058	10,2	51-01102		
5,9	51-01059	10,5	51-01105		

### Sarjat

Koot 1,0 - 10,0 mm

Jako 0,5 mm

19 osainen

Tuotenro 51-11110

Koot 1,0 - 13,0 mm

Jako 0,5 mm

25 osainen

Tuotenro 51-11130