

KORJAUSKIERRE

Helppo ja nopea tapa korjata vioittunut kierre

OMINAISUUDET:

- Useimmat korjauskierreet vaativat erikoistyökalut asennukseen, uuden sukupolven kierreet ovat asennettavissa standardi työkaluilla (pora, kierretappi ja väännin), joten erikoistyökaluja asennukseen ei tarvita.
- Kierreet on valmistettu yhtenäisestä teräksestä, joka takaa kestävän ja pitävän korjauksen.
- Kierteessä valmiina oleva lukite, lukitsee kierteen tiukasti paikalleen asennuksen jälkeen.
- Lukite estää kosteuden pääsyn korjattuun kierteeseen ja kestää painetta aina 6,000 psi -saakka (413 bar)

TEKNISET TIEDOT:

Materiaali	Hiiliteräs AISI 12L 14	Ruostumaton teräs AISI 303 Se
Kovuus Rockwell B	84	96
Vetolujuus	540 MPa	690 MPa
Murtovenymä	10%	40%



1
Pora reikä
metalliporalla

2
Kierteytä
konekierretapilla

3
Kivistä
ruuvimeisselillä,
jakoavaimella
tms.



KORJAUSKIERRE



Hiiliteräs

Tuotenro	Sisäkierre	Ulkokierre	Pituus	Porakoko	Kierretappi	Porattavan rei'än min. syvyys
61-350	M3-0.5	M6-1.0	6,5mm	5,0mm	M6-1.0	7,8mm
61-450	M4-0.7	M8-1.25	7,5mm	6,8mm	M8-1.25	9,0mm
61-550	M5-0.8	M8-1.25	7,5mm	6,8mm	M8-1.25	9,0mm
61-650	M6-1.0	M10-1.5	10,5mm	8,6mm	M10-1.5	12,0mm
61-850	M8-1.25	M12-1.75	12,5mm	10,2mm	M12-1.75	14,5mm
61-1050	M10-1.5	M16-2.0	17,0mm	14,0mm	M16-2.0	19,0mm
61-1250	M12-1.75	M16-2.0	17,0mm	14,0mm	M16-2.0	19,0mm
61-1650	M16-2.0	M24-3.0	20,0mm	21,0mm	M24-2.0	24,0mm
61-2050	M20-2.5	M36-4.0	30,0mm	32,0mm	M36-4.0	35,0mm
61-3585	Sarja M3-0.5 - M8-1.25			10 kpl /koko		
61-85165	Sarja M8-1.25 - M16-2.0			10kpl/M8; 10kpl/M10 8 kpl/M12; 5 kpl/M16		



Ruostumaton teräs

Tuotenro	Sisäkierre	Ulkokierre	Pituus	Porakoko	Kierretappi	Porattavan rei'än min. syvyys
61-345	M3-0.5	M6-1.0	6,5mm	5,0mm	M6-1.0	7,8mm
61-445	M4-0.7	M8-1.25	7,5mm	6,8mm	M8-1.25	9,0mm
61-545	M5-0.8	M8-1.25	7,5mm	6,8mm	M8-1.25	9,0mm
61-645	M6-1.0	M10-1.5	10,5mm	8,6mm	M10-1.5	12,0mm
61-845	M8-1.25	M12-1.75	12,5mm	10,2mm	M12-1.75	14,5mm
61-1045	M10-1.5	M16-2.0	17,0mm	14,0mm	M16-2.0	19,0mm
61-1245	M12-1.75	M16-2.0	17,0mm	14,0mm	M16-2.0	19,0mm
61-1645	M16-2.0	M24-3.0	20,0mm	21,0mm	M24-2.0	24,0mm
61-3484	Sarja M3-0.5 - M8-1.25			10 kpl /koko		
61-84164	Sarja M8-1.25 - M16-2.0			10kpl/M8; 10kpl/M10 8 kpl/M12; 5 kpl/M16		

