

Vahva, suuren kiinnityslujuuden omaava

KIERRE- JA LAAKERILUKITE T70

OMINAISUUDET:

- Pysyvään ja suurta lukitusvoimaa vaativien laakereiden, holkkien ja kierteiden lukitukseen (esim. pinnapultit)
- Estää korroosion sekä tiivistää saumat tehokkaasti
- Kestää kemikaaleja, öljyä, liuottimia ja useimpia teollisuudessa käytettäviä kaasuja
- Mahdollistaa rakenteisiin tehtävät läpiporatut rei'ät umpireikien sijaan

KÄYTTÖKOHTEET:

Monikäyttöinen lukite harvoin avattavien osien erikoislujaan kiinnitykseen.

KÄYTTÖOHJE:

Pintojen tulee olla kuivat ja puhtaat. Lukitusaine levitetään kierteisiin ja osat yhdistetään.

TEKNISET TIEDOT:

Väri	Punainen
Leimahduspiste	>+ 100°C
Täyttökyky	0,25 mm
Ominaispaine	1,06
Viskositeetti	800 mPas
Käyttölämpötila	-80°C - +150°C
Käsittelyaika	30 min
Lopullinen pitävyys	24 h
Irrotusmomentti	30-38 Nm

Pakkaus
50 ml

Tuotenumero
30-7050

