

LIUKUESTETEIPPI

Taipuisa liukuesteteippi työturvallisuuden parantamiseen.

OMINAISUUDET:

- Kosteuden ja säänkestävä; voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa.
- Taipuisa teippi on helppo ja nopea asentaa myös kaareville ja rosoisille pinnoille.
- Voidaan tarvittaessa muotoilla kuumailmapuhaltimella.
- Materiaali joustavaa vinyyliä, johon on kiinnitetty hiomakiteitä.
- Kiinnityspinnassa akryyliliima.
- Erinomainen öljynkestävyys.

KÄYTTÖKOhteET:

Askelmat, tikapuut, hoitotasot, hyllyt, lattia- ja pöytäpinnat.
Varastoissa, tuotantotiloissa, kuljetuskalustossa, työkonneissa, kosteissa tiloissa jne.
Asennetaan pölystä, irtoliasta ja rasvasta puhtaalle pinnalle.

TEKNISET TIEDOT

Tarttuvuus (G / In)	0,37 +/- 0,02	Testi
Vetokimmoisuus (KGs / Ins)	6,5 +/- 0,5	PSTC-4
Repäisylujuus (G)	5600 +/- 200	PSTC-31
Murtovenymä	110 +/- 15	PSTC-39
Käyttölämpötilat	-30°C - +70°C	PSTC-31
Kosteudenkestävyys (kk)	10	PSTC-35
Kemikaalien kestävyys (kk)	8	PSTC-35
Öljyn kestävyys	erinomainen	PSTC-35

JÄLKIHEIJASTAVATEIPPI

Heijastavuus	30 millikandela / m ²	2 min
	5 millikandela / m ²	10 min

VERTAILUTAULUKKO KITKAKERTOIMESTA ERI PINNOILLA

Pinta	Kuiva pinta	Kosteaa pinta
Liukuesteteippi	1,37	1,17
Pinta ilman teippiä:		
Kohokuvioitu kumi	0,89	0,76
Maalattu pinta	0,69	0,50
Maalattu teräs	0,77	0,69
Pinnoitettu vinyyli	0,80	0,64
Kohokuvioitu vinyyli	0,85	0,72

Tuotenumero	Väri	Pakkaus 6 rl / ltk
11-5005	Musta	Rulla 50 mm x 4,5 M
11-5006	Kelta/Musta	
11-5007	Kelta/Musta (jälkiheijastava)	
11-5008	Kirkas	





LIUKUESTETEIPPI KÄYTTÖOHJE

**KESTÄVÄ JA TEHOKAS LIUKUESTE KAIKILLE PINNOILLE.
PARHAIMMAN TULOKSEN SAAVUTTAMISEKSI.**

SÄILYTYS

Säilytettävä kuivassa, huoneenlämmössä omassa pakkauksessaan.

PINTOJEN KÄSITTELY

Pinnan tulee olla kuiva, puhdas irtoliasta ja öljystä. Suositeltava pinnan lämpötila on noin +10°C. Älä käytä denaturoitua spritiä, teollisuusbensiiniä tai muita vastaavia liuottimia, koska ne jättävät ohuen, öljyisen pinnan. Sprayon S00749 Environmental Cleaner puhdistusaerosoli irrottaa tehokkaasti maali, rasva ja likajäämät jättämättä rasvaista pintaa.

HUOKOISTEN PINTOJEN KÄSITTELY

Huokoiset pinnat on suositeltavaa kosteussuojata lakalla, maalilla tms. ennen teipin asennusta.

TEIPIN KIINNITTÄMINEN

Irrota taustan suoja aloituskohdasta ja kiinnitä teipin pää pinnalle. Poista suoja vähitellen ja paina teippi lujasti paikalleen. Varmista että teippi ei tule liian kireälle.

VIIMEISTELY

Paikalleen asentamisen jälkeen paina teippi lujasti paikalleen käyttämällä telaa tai muuta sopivaa työkalua. Betonipinnoille suosittelemme saumojen tiivistämistä HV-350 liima ja tiivistaineella. Tiiviste lisätään ohuena nauhana teipin reunoille.

Oikein asennettuna Liukuesteteippi on heti käyttövalmis ja kestää ylikulkua välittömästi. Täysin kiinnittynyt teippi on 48 h kuluttua.