

Erikoislyhyet UF-L Porat

Lieriövärtiset UF-L porat, materiaali HSS-co 5%

OMINAISUUDET:

- 130° kärkikulma ja 40° sivulastukulma
- Geometrian ansiosta pora työstää jopa 15 x halkaisija syvyyteen ilman jäähtytystä
- Metallien kuten raudan, terästen, ruostumattoman- ja seosterästen, alumiinin, kuparin jne. poraukseen
- Työstää valurautaa GG 40:ään saakka, sekä metalleja vetolujuuteen 1200 N/mm² saakka.
- 2-leikkiäinen kärki
- DIN 1897

Tuotenumero	Koko	L1/L2	Tuotenumero	Koko	L1/L2
2530300	3,0mm	46/16mm	2530650	6,5mm	70/31mm
2530310	3,1mm	49/18mm	2530660	6,6mm	70/31mm
2530320	3,2mm	49/18mm	2530670	6,7mm	70/31mm
2530330	3,3mm	49/18mm	2530680	6,8mm	74/34mm
2530340	3,4mm	52/20mm	2530690	6,9mm	74/34mm
2530350	3,5mm	52/20mm	2530700	7,0mm	74/34mm
2530360	3,6mm	52/20mm	2530710	7,1mm	74/34mm
2530670	3,7mm	52/20mm	2530720	7,2mm	74/34mm
2530380	3,8mm	55/22mm	2530730	7,3mm	74/34mm
2530390	3,9mm	55/22mm	2530740	7,4mm	74/34mm
2530400	4,0mm	55/22mm	2530750	7,5mm	74/34mm
2530410	4,1mm	55/22mm	2530760	7,6mm	79/37mm
2530420	4,2mm	55/22mm	2530770	7,7mm	79/37mm
2530430	4,3mm	58/24mm	2530780	7,8mm	79/37mm
2530440	4,4mm	58/24mm	2530790	7,9mm	79/37mm
2530450	4,5mm	58/24mm	2530800	8,0mm	79/37mm
2530460	4,6mm	58/24mm	2530810	8,1mm	79/37mm
2530470	4,7mm	58/24mm	2530820	8,2mm	79/37mm
2530480	4,8mm	62/26mm	2530830	8,3mm	79/37mm
2530490	4,9mm	62/26mm	2530840	8,4mm	79/37mm
2530500	5,0mm	62/26mm	2530850	8,5mm	79/37mm
2530510	5,1mm	62/26mm	2530860	8,6mm	84/40mm
2530530	5,3mm	62/26mm	2530870	8,7mm	84/40mm
2530540	5,4mm	66/28mm	2530880	8,8mm	84/40mm
2530550	5,5mm	66/28mm	2530890	8,9mm	84/40mm
2530560	5,6mm	66/28mm	2530900	9,0mm	84/40mm
2530570	5,7mm	66/28mm	2530910	9,1mm	84/40mm
2530580	5,8mm	66/28mm	2530920	9,2mm	84/40mm
2530590	5,9mm	66/28mm	2530930	9,3mm	84/40mm
2530600	6,0mm	66/28mm	2530940	9,4mm	84/40mm
2530610	6,1mm	70/31mm	2530950	9,5mm	84/40mm
2530620	6,2mm	70/31mm	2530960	9,6mm	89/43mm
2530630	6,3mm	70/31mm	2530970	9,7mm	89/43mm
2530640	6,4mm	70/31mm	2530980	9,8mm	89/43mm
			2530990	9,9mm	89/43mm
			2531000	10,0mm	89/43mm
			2531200	10,2mm	89/43mm

