

KIERRETIIVISTE TEIPPI

Joustava, 100% PTFE Teflon tiiviste.

OMINAISUUDET:

- Kaasu-, ilmastointi-, öljy- ja vesiputkien kierteiden tiivistämiseen ja helpottamaan osien asennusta.
- Hiilivetyfluoriyhdisteen lujuuden ja suuren molekyylipainon ansiosta PTFE-teipillä on erinomaiset ominaisuudet.
- Laaja käyttölämpötila -240 °C - +260°C.
- Kestää hyvin monia kemikaaleja Erittäin pieni kitkakerroin.
- Ei vanhene. Kestää kosteutta ja UV-valoa. Palamaton.
- Erinomainen vetolujuus myös kylmissä olosuhteissa.
- Ei haurastu taivutettaessa tai tärinässä.
- Ei takerru kiinni kierteisiin, helppo poistaa tarvittaessa.
- Hyvä sähköeriste taajuudesta ja lämpötilasta riippumatta.

KÄYTTÖOHJE:

Ei sovellu happijärjestelmiin.

Poista kierteistä lika ja metallijäysteet ennen kierreteipin käyttöä. Aseta teippiä kierteiden päälle ottaen huomioon kierteiden noususuunta. Teippiä vedetään tasaisesti ja lujasti, jotta se asettuu hyvin kierteisiin. Kun kierreliitos on kierretty paikalleen, sitä ei saa kiertää enää takaisinpäin.

TEKNISET TIEDOT:

Materiaali	100% P.T.F.E. Teflon
Paksuus	0,1 mm
Leveys	12 mm
Rulla	12 M

Tuotenro
30-1212

Pakkaus
14 rll

