

Sprayon S00711 THE PROTECTOR LUBRICANT

Suojaava voiteluaine

OMINAISUUDET:

- Monikäyttöinen voiteluaine vesi- ja ruostesuojaukseen, myös jäätyneiden osien irrotukseen, soveltuu erinomaisesti myös lukkoöljyksi
- Antaa maksimaalisen suojan kosteutta ja korroosiota vastaan
- Poistaa kosteutta ja eliminoi kosteuden aiheuttamia oikosulkuja sähköisissä laitteissa
- Neutraloi sormenjäljistä aiheutuvaa happamuutta
- Jättää suojaavan kalvon, joka ei kerää epäpuhtauksia
- Ei vaurioita muovi, kumi tai maalattuja pintoja
- Erittäin hienojakoista ja rasvatonta
- Voidaan ruiskuttaa kohtisuorassa, jopa ylösalaisin
- USDA H-2 luokiteltu; voidaan käyttää kohteissa, joissa tuote saattaa joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa
- Täyttää MIL-C-23411 ja Naval Ordnance Systems Weapons Spec WS-14138 vaatimukset
- Sisältää jatkosuuttimen

385 ml

KÄYTTÖKOHEET:

Tuotantolinjat, laakerit, koneistaminen, urheiluvälineet, sähköiset liitokset, hehku- ja sytytysjärjestelmät, aseet, virtapiirit, muuntajat, lähettimet, säätölaitteet, mutterit ja pultit, lukot



Vertailukartta S00711 / WD-40	711	WD-40
Testi		
Läpilyöntilujuus (ASTM D877)	40.000	26.000
USDA Luokitus	H2	Ei
Falex Kuormituskyky (ASTM D3233-A)	Hyväks. 4100 kg	Ei hyväks. 3400 kg
Falex Kuormituskyky (ASTM D3233-B)	3400 kg	3400 kg
Naval Weapons Spec WS-14138/2	Täyttää	Ei täytä
Kosteuden kestävyys (FTMS 791/5329)	yli 500 h	Ei testattu
Happojen neutralointi	Kyllä	Ei testattu
Suolasuihkun kestävyys (FTMS 791/4001)	yli 120 h	Ei testattu
Mil-C-23411A-vaatimukset	Täyttää	Ei testattu
Leimahduspiste	+60°C	+40°C