

## PUNOSKUTISTE

Joustava, hengittävä ja tiivis suojaus

### OMINAISUUDET:

- Yhdistää kutistemuovien ja suojapunoksien parhaat ominaisuudet
- Säilyttää joustavuutensa kutistamisenkin jälkeen
- Kutistuma 2:1
- Materiaalina kierroksittainen polyolefiiniflamenttirakenne ja poikittainen kudottu polyesterikuiturakenne:  
Taipuisa, erittäin hyvä veden, kemikaalien ja mekaanisen kulutuksen kesto!
- Myös johtosarjojen tärinä-äänien vaimentamiseen
- Kutistuminen alkaa +80°C, kutistuu täysin +110°C
- RoHS- hyväksytty, halogeenivapaa
- Itsestään sammuva, täyttää MVSS302 vaatimukset

### TEKNISET TIEDOT:

Käyttölämpötilat	+40°C - -125°C (3000 h) +150°C (1000 h) -40°C (4 h , ei murtumia)
Kemikaalien kesto	Diesel, lyijytön bensiini, jäähdytinneste jarruneste, voiteluöljy, hydraulioöljy 24 h +23°C, ei muutoksia

Tuotekoodi	Koko (kutistamaton/kutistettu)
60-126	12 / 6 mm
60-2010	20 / 10mm
60-3015	30 / 15mm
60-5025	50 / 25mm

