



RTV SILIKONI

Musta

Uuden ajan silikoni tiivistemassa, korvaa vanhat ns. Hi-temp/red silikonit

OMINAISUUDET:

Lämmön +330°C ja kemikaalien kestävä tiiviste ja kiinnitys. Säilyttää elastisuutensa korkeissakin lämpötiloissa. Korvaa paperi ja korkki tiivisteet. Helppo käyttää ilman erillistä annostelijaa

KÄYTTÖKOHTEET:

Kohteissa, joissa vaaditaan suurta lämmönkestoa. Voidaan käyttää myös lasien, lasitettujen pintojen, metallien, polyesteri, polystyreeni, puu ja keraamisille pinnoille. Vedeneristykseen, tiivistämiseen ja pintojen liittämiseen. RTV silikonia ei voi päällemaalata.

TEKNISET TIEDOT:

Käyttölämpötila	+330°C
Kovettumisaika 23°C/55% RF	24 h
Lämmönkestävyys jatkuva	-60°C - +330°C
Shorekovuus DIN53505	29 Shore A
Vetolujuus DIN53504	2,1 MPa (N/mm ²)
Murtovenymä DIN53504	400 %

Sisältö
200 ml

Tuotenro
307226



11/2019

IPM-Service Oy
Teollisuuskatu 4
61300 KURIKKA

Puh. 0207 545 590

e-mail: sales@ipm-service.fi
www.ipm-service.fi