

SDS-max KIVISEINÄ PORA



6-leikkuinen itsekeskittävä terä raskaaseen käyttöön

OMINAISUUDET:

- Kolme korkealämpöjuotettua kovametallipalaa, kuudella leikkuureunalla takaavat erinomaisen porauskyvyn ja vähentävät aiheutuvaa tärinää.
- Kärjen geometria suojaa terää vahingoittumiselta sen osuessa esim. raudoitusteräkkeeseen sekä mahdollistaa terän ohjautumisen tarkasti ja virheettömästi.
- Jyrsitty, hiekkapuhallettu varsi, jossa pikalukitusjärjestelmä, jolloin kiinnitys on tarkkaa ja voimansiirto häviötön. Terän vaihto on nopeaa eikä työkaluja tarvita.
- Soveltuu erinomaisesti betonin, pehmeän ja kovan kiven, kovabetonin, marmorin ja tiilen poraukseen raskailla pora- ja rakennusvasaroilla.



Jyrkkä kierteitys mahdollistaa helpon porauksen ja optimaalisen porausjätteen poiston

16-36 mm
Itsekeskittävä
6-leikkuinen
kärki

Tuotenro	Poran Ø mm	Työpituus mm	Kokopituus mm
144-12340	12	200	340 *2-leikkuinen
144-12540	12	400	540 *2-leikkuinen
144-14340	14	200	340 *2-leikkuinen
144-14540	14	400	540 *2-leikkuinen
144-16340	16	200	340
144-16540	16	400	540
144-18340	18	200	340
144-18540	18	400	540
144-20340	20	200	340
144-20540	20	400	540
144-22340	22	200	340
144-22540	22	400	540
144-25340	25	200	340
144-25540	25	400	540
144-28340	28	200	340
144-28540	25	400	540
144-30340	30	200	340
144-30540	30	400	540
144-32340	32	200	340
144-32540	32	400	540
144-36340	36	200	340
144-36540	36	400	540
Erikoispitkät			
144-18920	18	780	920
144-20920	20	780	920
144-22920	22	780	920
Erikoiskoot			
144-45990	45	780	990
144-55990	55	780	990
144-65990	65	780	990
144-80990	80	780	990

