

STEEL STICK

Teräspintojen korjausmassa.

OMINAISUUDET:

- Ruostumaton ja kutistumaton ja helposti muotoiltava korjausmassa.
- Kuivuttuaan pintaa voidaan työstää, hioa ja maalata.
- Kestää emäksiä, suoloja, laimeita happoja jne.
- Kovettuminen alkaa 15-20 minuutissa
- Työstäminen voidaan alkaa 45 min. jälkeen.

KÄYTTÖKOHTEET:

Reikien, halkeamien ja pintavauroiden korjaamiseen.
Kierteiden korjaukseen. Muotit, liitokset, rakenteet jne.

KÄYTTÖOHJE:

Massasta leikataan sopivan kokoinen pala, ja massaa muovataan käsin kunnes väri on tasainen. Lisätään korjattavalle pinnalle lastalla tai käsin tiiviisti painaen. Ylimääräinen massa voidaan poistaa ennen kuivumistaan veitsellä ja kostealla sienellä. Avattu pakkaus säilytetään viileässä ja kuivassa, suojassa auringonvalolta.

TEKNISET TIEDOT:

Käsittelyaika	3,5 min.		
Täysin kovettunut	24 h		
Kutistuminen	<1%		
Läpilyöntilujuus	300 V /mil		
Työntölujuus	6,28 N/mm ²		
Puristuslujuus	84 N/mm ²		
Shore D kovuus	80		
Lämmönkesto	+120°C, jatkuva		
	+150°C ,hetkellinen	Pakkaus	12 x 125 g
		Tuotenro	30-8100

