

SUOJASUKKA

Suojakuori johdoille ja kaapeleille

OMINAISUUDET:

- Itsestään sulkeutuva ja uudelleen avattava polyesterikudoksesta valmistettu joustava suojasukka.
- Helppo ja nopea käyttää, kuumennusta ei tarvita.
- Erinomainen kemikaalien, kulutuksen ja hankauksen kesto.
- Laaja käyttölämpötila-alue.
- Halogeenivapaa.

TEKNISET TIEDOT:

Käyttölämpötila-alue	-70°C - +125°C
Sulamispiste ASTM D276	+256°C
Tulen kesto FMVSS 302	Itsestään sammuva
Vakuumistesti ASTM E-595	
TML (massa)	0,63%
CVCM (kondensaatio)	0,16%
WVR (höyry)	0,06%
Kuparikorroosio MIL-1-23053	Ei vaikutusta
Nesteekesto MIL-23053	Säilyttää muotonsa 100%
Lentopetroli JP-41	Täyttää standardin vaatimukset
Hydrauliöljy MIL-H-5606	Täyttää standardin vaatimukset
Voiteluöljy MIL-1-7808	Täyttää standardin vaatimukset
Jäänpoistoneste MIL-A08	Täyttää standardin vaatimukset
Suolavesi O-S-1626	Täyttää standardin vaatimukset

Tuotekoodi	Ø	Johtonipun Ø min/max
6005	5mm	4mm / 5mm
6008	8mm	5mm / 8mm
6013	13mm	10mm / 13mm
6019	19mm	16mm / 19mm
6025	25mm	19mm / 25mm
6038	38mm	32mm / 38mm

