

TEHO-RASVANPOISTO

Vahvasti emäksinen matalavaahtoinen erikoispesuaine, rasvaisen lian poistoon. Saatavana myös kylmiin olosuhteisiin. Toimitetaan myös vaahdotus-aineella, jolloin pystypintojen pesu helpottuu.

KÄYTTÖKOhteet:

- Koneellisesti ja käsin suoritettavaan lattian pesu teollisuushalleissa ja korjaamoissa.
- Maalattavien pintojen esipesu.
- Työkoneiden pesu, rasvanpoisto metalliteollisuudessa, myös pressujen pesu.
- Pihkanpoisto, vesiliukoisten painovärien poisto.
- Karkean rasvaisen lian poisto jätevesilaitoksilla.
- Soveltuu käytettäväksi myös elintarviketeollisuudessa, keittiöissä ja nahkateollisuudessa.

TEHOAINEET:

Natriumhydroksidi 2,5%, kompleksinmuodostajia 2,0%, silikaatteja 1,0%, glygolieetereitä 10,0%, synteettisiä tensidejä 2,0%. PH-arvo 13,5.

KÄYTTÖOHJE:

Huuhtele pestävä pinta ennen pesua. Ainetta ei tehokkuutensa vuoksi suositella kevytmetalleille, auton pesuun (saattaa himmentää maalin kiiltoa). Annostus käsinpesussa 1-20%, korkeapainepesussa 1-10%. Pihkanpoistossa annostelu veden lämpötilasta riippuen 10-20%. Puhdistettavaa pintaa ei saa päästää kuivumaan pesun aikana. Suosittelemme kumikäsineiden käyttöä ja roiskealttiissa työssä suojalasien käyttöä.

Pakkauskoko
5 litraa
30 litraa
200 litraa
1000 litraa

Tuotenumero
14-1000

