

## Timanttilaikka Segmentoitukehä

Erittäin korkealaatuinen timanttilaikka yleiskäyttöön kaikille rakennuskivi materiaaleille

### OMINAISUUDET:

"Turbosegmentit" mahdollistavat nopean, tehokkaan katkaisun. Rungon rakenne mahdollistaa yhtäjaksoisen käytön ilman jäähtytystaukoja. Laserhitsattu timanttireunus yhdistettynä korkealaatuiseen teräsrunkoon takaa laikan maksimaalisen kestävyuden ja työturvallisuuden. Tasalaatuiset timanttikiteet hiovat optimaalisen tarkasti ja kestävät pitkään. Laikkaan merkitty pyörimissuunta nopeuttaa käyttöönottoa

oSA -standardoitu, täyttää myös EN 13236 turvallisuus standardin vaatimukset

### KÄYTTÖKOHTEET:

Kuivakatkaisuun yleiskäyttöön.

Basaltti, betoni, vahvistettu betoni, lisäaineistetut betonit, tiili- ja valuputket, gneissi, graniitti, klinkkeritiili, asfaltti, basaltti, tulenkestävät kivet, kalkkikivi, marmori, kattolaatat, liuskekivet, jne.

#### Timantti kiteiden kiinnitys reunukseen

Ø Kiteet reunuksen pinnalla irtoavat nopeasti käytössä



Ø Kiteet upotettu reunukseen; minimaalinen hionta



% **Timanttilaikoissa** käytetty kiteiden sijoitus takaa maksimaalisen hiontatehon laikan pitkän käyttöiän



Segmenttejä erottavat raot ja laikan rungon rei'itys tehostavat laikan jäähtytystä sahattaessa päästämällä ilman (kuivaleikkaus) virtaamaan segmenttien välistä sekä mahdollistavat laikan tarpeen mukaisen joustamisen leikattaessa.



Tuotenro	Koko	r.p.m
50-2230	230 x 2,6 x 22,23	6600
Segmentit	Timanttireunus	
16 kpl	7 + 2 mm	