

WOOD STICK

Puupintojen korjausmassa

OMINAISUUDET:

- Helppokäyttöinen kutistumaton korjausmassa, joka kovettuessaan muodostuu osaksi puupintaa ja jota voidaan työstää, hioa ja maalata puun tavoin.
- Voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa.
- Kestää hiilivetyjä, ketoneita, vesipitoisia suolaliuoksia ja mietoja happoja.

KÄYTTÖKOHTEET:

Naulojen ja ruuvien aiheuttamien kolojen paikkaaminen, vaurioituneiden, halkeillen ja lahonneiden pintojen korjaamiseen. Voidaan käyttää myös puisten osien yhteen liittämiseen.

KÄYTTÖOHJE:

Massasta leikataan sopivan kokoinen pala, ja massaa muovataan käsin kunnes väri on tasainen. Lisätään korjattavalle pinnalle lastalla tai käsin tiiviisti painaen. Ylimääräinen massa voidaan poistaa ennen kuivumistaan veitsellä ja kostealla sienellä. Avattu pakkaus säilytetään viileässä ja kuivassa, suojassa auringonvalolta.

TEKNISET TIEDOT:

Käsittelyaika	20 min.
Täysin kovettunut	24 h
Kutistuminen	<1%
Lämpilyöntilujuus	400 V /mil
Työntölujuus	6,2 N/mm ²
Puristuslujuus	84 N/mm ²
Shore D kovuus	80
Lämmönkesto	+120°C, jatkuva +150°C, hetkellinen

pakkaus 12 x 120 g
Tuotenro 30-8200

