

74500 ZINC-SPRAY

Kylmä galvanoiva sinkki-pinnoite spray

OMINAISUUDET:

- Peittävä, nopeasti kuivuva pinnoite
- Antaa korkean suojan voimakasta korroosiota ja UV-säteilyä vastaan
- Pinnoittaa metallin jopa paremmin kuin kuumagalvanointi
- Sisältää 98,5% puhdasta sinkkipölyä.
- Valmiin pinnan sinkkipitoisuus 93%
- Ei valu, eikä sakkaudu
- Pinnoite ei halkeile kovissakaan olosuhteissa
- Voidaan pintamaalata tavanomaisilla pohja- tai viimeistelymaaleilla
- Kosketuskuiva jo 8-10 min. kuluttua (+20°C)
- Täyttää DIN EN ISO 3549:2002 vaatimukset

KÄYTTÖKOHTEET:

Hitsausseamujen pohjustamiseen.
Suojaa kiskoja, palkkeja, teriä, siltojen kannattimia, maatalouskoneita. Sopii käytettäväksi myös elintarviketeollisuudessa, puhdistamoissa sekä vahingoittuneiden galvanoitujen pintojen huollossa ja kunnossapidossa.

KÄYTTÖOHJE:

Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Ravista purkkia voimakkaasti. Ruiskuta tarvittaessa useita kerroksia, anna maalin kuivahtaa kerrosten välillä. Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja paina suutinta kunnes purkista tulee pelkkää ponneainetta. Lopullinen kuivumisaika n. ½ tuntia.



Tuotenumero 74500

sisältö 400 ml

01/2010