



## KUTISTEMUOVILETKU 3:1, MUSTA

Keskivahva seinämä, liimalla, pituus 1,2m

### OMINAISUUDET:

- Suunniteltu teollisuuden tuotannon ja kunnossapidon käyttöön.
- Suojaa sähkö- ja elektroniikkaliitoksia sään, kemikaalien (mm. öljyt, glykolit, pesu- ja polttoaineet) ja mekaanisen liikkeen aiheuttamaa rasitusta vastaan.
- Liitos täysin vedenpitävä vahvan liiman ja voimakkaan kutistumisen ansiosta.
- Säilyttää elastisuutensa myös kutistettuna ja alhaisissa lämpötiloissa.

### TEKNISET TIEDOT:

Vetolujuus	16 Mpa
Murtovenymä	450%
Käyttölämpötilat	-55°C - +110°C
Alin kutistuslämpö	+120°C
Läpilyöntilujuus	20 kV/mm
Palavuus	itsestään sammuva, kadmium- ja halogeenivapaa

### KÄYTTÖOHJE:

Asenna halkaisijaltaan sopiva kutistemuoviletku haluttuun kohtaan. Lämmitä kuumailmapistoolilla; letku kutistuu. Anna jäähtyä.

Tuotenumero	Sisä Ø	Kutistettuna Ø
60-0300	3,0 mm	1,0 mm
60-0480	4,8 mm	1,6 mm
60-0600	6,0 mm	2,0 mm
60-0900	9,0 mm	3,0 mm
60-1200	12,0 mm	4,0 mm
60-1900	19,0 mm	6,0 mm
60-2400	24,0 mm	8,0 mm
60-3900	39,0 mm	13,0 mm